



DS2

Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operação: 2/18 min

Características:

Sistema anticolisão sensível
Carregamento USB integrado
03 memórias de posição
Display digital
Não é fornecido tampo

Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:
100~240 VCA 50/60 Hz

Ciclo de operación: 2/18 min

Características:

Sistema anticollisión sensible
Carga USB integrada
03 memorias de posición
Pantalla digital
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura Largo	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS24512B01WE101	Colunas para mesas DS2 Dupla	Preta	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8***	25 mm/s
ODS24512W01WE101	Colunas para mesas DS2 Dupla	Branca	1100 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	0,8***	25 mm/s

*Largura da estrutura | Largo de la estructura

**Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

***Carga distribuída | Carga distribuída



Conjunto composto por:

- 2 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando com teclado integrado e display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 2 Pés integrados
- 4 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 2 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control con teclado integrado y pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 2 Pies integrados
- 4 Ajustadores de altura de pies



*Imagem do tampo ilustrativa
*Imagen con tapa ilustrativa