



# DS3

### Informações Técnicas:

Alimentação SMPS:  
100~240 VCA 50/60 Hz  
  
Ciclo de operação: 2/18 min

### Características:

Sistema anticollisão sensível  
Carregamento USB integrado  
03 memórias de posição  
Display digital  
Não é fornecido tampo

### Informaciones Técnicas:

Alimentación SMPS:  
100~240 VCA 50/60 Hz  
  
Ciclo de operación: 2/18 min

### Características:

Sistema anticollisión sensible  
Carga USB integrada  
03 memorias de posición  
Pantalla digital  
No se proporciona la tapa

Código Código	Descrição Descripción	Cor Color	Largura A Largo A	Largura B Largo B	Altura Mínima Altura Mínima	Altura Máxima Altura Máxima	Força (K/N) Fuerza (K/N)	Velocidade Velocidad
ODS34512B01WE102	Colunas para mesas DS3	Preta	1100 a 1700 mm*	1170 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	1,2***	25 mm/s
ODS34512W01WE102	Colunas para mesas DS3	Branca	1100 a 1700 mm*	1170 a 1700 mm*	700 mm**	1200 mm**	1,2***	25 mm/s

\*Largura da estrutura | Largo de la estructura

\*\*Considerando tampo com espessura de 25mm | Considerando una tapa con un espesor de 25mm

\*\*\*Carga distribuída | Carga distribuída

Conjunto composto por:

- 3 Colunas com motor integrado
- 1 Unidade de comando
- 1 Controle com display digital
- 1 Fonte de alimentação JLDP com cabo padrão NBR
- 1 Kit de acessórios de montagem
- 3 Pés integrados
- 6 Reguladores de altura de pés

Conjunto compuesto por:

- 3 Columnas con motor integrado
- 1 Unidad de control
- 1 Control con pantalla digital
- 1 Fuente de alimentación JLDP con cable estándar NBR
- 1 Kit de accesorios de montaje
- 3 Pies integrados
- 6 Ajustadores de altura de pies



\*Imagem do tampo ilustrativa

\*Imagen con tapa ilustrativa